

 **SUZUKI**

# GN 250



**Wendig und vielseitig  
im Klassik-Look**

# GN 250

Die GN 250 ist das ideale Motorrad für Liebhaber klassischer Fahrzeuge, die nicht auf den heutigen Komfort und die Zuverlässigkeit moderner Technik verzichten wollen. Sie sieht gut aus und ist gleichzeitig leicht, robust und wendig. Zuverlässig und kraftvoll verrichtet der Motor seine Arbeit. Bequem Schlängelt sich die GN 250 durch den Stadtverkehr. Und komfortabel trägt sie Fahrer, Beifahrer und Gepäck über Landstraßen und Autobahnen.



- Der luftgekühlte 246 cm<sup>3</sup>-Einzyklermotor zieht hervorragend durch und verspricht angenehmes Fahren auf allen Straßen.
- Die Einzylinder-Bauweise sorgt für niedriges Gewicht und verleiht der GN 250 ihre robuste, klassische Erscheinung.
- Bequemer Elektro-Starter.
- 5-Gang-Getriebe für optimale Drehmoment-Ausnutzung bei jeder Geschwindigkeit.
- Komfortable Sitzposition durch einen leicht nach hinten gekrümmten Lenker. In Verbindung mit der komfortabel gepolsterten Sitzbank eine ideale Voraussetzung für ermüdungsfreies Touren.
- Zu den wie bei echten Klassikern verchromten Bauteilen zählen die beiden Schmutzfänger, die Rückspiegel, Rücklicht- und Blinkergehäuse sowie der Griffbügel für den Beifahrer.
- Die Federvorspannung der beiden hinteren Federbeine läßt sich fünffach einstellen.
- Auf den klassischen Speichenrädern ist vorne ein 18-Zoll-Reifen und hinten ein 16-Zoll-Reifen aufgezogen.
- Der gut positionierte Griffbügel gibt dem Beifahrer sicheren Halt. Gleichzeitig dient er zum Festzurren von Gepäck.
- Praktisch: Die Ganganziege.



## TECHNISCHE DATEN

Motor	Einzylinder-Viertakt, luftgekühlt
Hubraum	246 ccm
Bohrung x Hub	72 x 61,2 mm
Verdichtungsverhältnis	8,9 : 1
Nennleistung	13 kW (17 PS) / 8.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	16,4 Nm / 4.000 min <sup>-1</sup>
Vergaser	1 MIKUNI BS34
Anlasser	Elektro
Zündung	Digitale Transistorspulenzündung
Getriebe	5-Gang
Antrieb	Kette
Höchstgeschwindigkeit	121 km/h
Vorderradaufhängung	Teleskopgabel, ø 34 mm
Hinterradaufhängung	Schwinge mit 2 Federbeinen
Federweg vorne	140 mm
Federweg hinten	98 mm
Lenkkopfwinkel	59° 45'
Nachlauf	105 mm
Bremsanlage vorne	Scheibe, ø 275 mm
Bremsanlage hinten	Trommel, ø 130 mm
Bereifung vorne	3.00S18
Bereifung hinten	120/90-16
Gesamtlänge	2.040 mm
Gesamtbreite	835 mm
Gesamthöhe	1.135 mm
Radstand	1.360 mm
Sitzhöhe	740 mm
Leergewicht fahrfertig	140 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	340 kg
Tankinhalt / Reserve	10 l / 2 l
Farben	Schwarz, Rot



Schwarz



Rot



**Castrol**

Alle Suzuki laufen bleifrei und am liebsten mit Castrol

**laut ist out**

Motorradfahrer nehmen Rücksicht!

\* Die SUZUKI MOTOR CORPORATION behält sich das Recht vor, Ausrüstung, technische Angaben, Farben, Materialien und sonstige Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen und ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Im Falle solcher Änderungen wollen Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen Händler erkundigen. Die tatsächlichen Farbtöne der Karosserieteile können sich leicht von der Wiedergabe der Farben in diesem Prospekt unterscheiden.

• Denken Sie daran: nur mit Helm, Augenschutz und Schutzbekleidung fahren • Bitte lesen Sie zuvor Ihr Betriebshandbuch durch • Viel Spaß beim aufmerksamen Fahren!

SUZUKI Motor GmbH  
Deutschland  
Tiergartenstr. 8,  
64646 Heppenheim  
Tel. 06252/705-0,  
Fax 06252/705-200  
BTX \* 21853 #

Ihr Suzuki-Vertragshändler

**NAGEL & KLEMM**  
motorrad GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 14  
Tel. 06224-51325 Fax 06224-53547  
69207 SANDHAUSEN / HD

**SUZUKI**



**SUZUKI**

Ride the winds of change